

Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information. Beachten Sie bitte ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise! Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.

Technische Daten :

	ETL 5	TL 5
Nenn-/ Musikbelastbarkeit :	6 W (ohne- bzw. mit 6W-Übertrager) 15 W (mit 15 W-Übertrager)	6 W (ohne- bzw. mit 6W-Übertrager) 15 W (mit 15 W-Übertrager)
Impedanz (ohne Übertrager):	4-, 8- oder 20 Ohm (Etikett beachten)	4-, 8- oder 20 Ohm (Etikett beachten)
Übertrager (100V) :	T 6: 6/ 3/ 1,5 W T 15: 15/ 7,5/ 3,75 W	T 6: 6/ 3/ 1,5 W T 15: 15/ 7,5/ 3,75 W
Schalldruckpegel bei 1 W/1 m :	97 dB	97 dB
bei Nennleistung 6 W :	105 dB	105 dB
bei Nennleistung 15 W :	109 dB	109 dB
Übertragungsbereich (-6dB) :	400-13 000 Hz	400-13 000 Hz
Zubehör:		Masthalterung MB1/2 für Mastdurchmesser von 70-210mm gegen Mehrpreis lieferbar

Montage :

1. Beim TL 5 den Montagebügel demontieren und an einer Wand/Decke oder einem Masten befestigen. Für Mastmontage empfiehlt es sich, die Befestigung MB 1/2 zu verwenden, die als Zubehör erhältlich ist.
2. Kabel wie folgt anschließen:

Version Farbe	ETL 5 TL 5	ETL 5 - T6 TL 5 - T6	ETL 5 – T15 TL 5 – T15
braun	4-,8- oder 20 Ohm Etikett beachten!	6 W	15 W
gelb		3 W	7,5 W
grün		1,5 W	3,75 W
weiß	0		
blau		0	0

! ACHTUNG !

Abisolierte Adern dürfen sich nicht gegenseitig berühren, ansonsten besteht **Kurzschlußgefahr!** Sie müssen isoliert werden.

3. TL 5 : Lautsprecher am Bügel anschrauben.
ETL 5 : Lautsprecher mittels 4 beigelegten Schrauben befestigen.

Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.

Specifications :

	ETL 5	TL 5
Rated / music power :	6 W / 8 W 15 W	6 W / 8 W 15 W
Impedance (without transf.):	4-, 8- or 20 Ohm (see label)	4-, 8- or 20 Ohm (see label)
Transformer (100V) :	T 6: 6/ 3/ 1,5 W T 15: 15/ 7,5/ 3,75 W	T 6: 6/ 3/ 1,5 W T 15: 15/ 7,5/ 3,75 W
Sound pressure level : at 1W/1m: 97 dB at 6 W : 105 dB at 15 W : 109 dB		97 dB 105 dB 109 dB
Frequency range (-6dB) :	400-13 000 Hz	400-13 000 Hz
accessories:		Mast attachment MB1/2 for Mastdiameters of 70-210 mm

Connection :

Version Colour	ETL 5 TL 5	ETL 5 - T6 TL 5 - T6	ETL 5 – T15 TL 5 – T15
brown	4-,8- or 20 Ohm (see label)	6 W	15 W
yellow		3 W	7,5 W
green		1,5 W	3,75 W
white	0		
blue		0	0